


6-GFM-24Ah 12V24Ah 阀控式铅酸蓄电池

外部尺寸 (mm)



特点

- 设计浮充使用寿命年10-12年 (25) ;
- 免维护，无需加水补液；
- 独特的密封技术确保极低的爬酸几率；
- 采用阻燃ABS壳子；
- 极低的板栅腐蚀速率及水损耗速，度使工作寿命更长；
- 胶体电解质，深放电循环性能好，工作温度范围广；
- 充放电时请将温度控制在-15 ~50 之间。

规格

Normal Voltage 标准电压		12V
Rated Capacity(20 hours rate) 额定容量 (20小时率)		24Ah
Dimension 尺寸	Total Height (with terminals) 含端子总高	175 mm
	Length 长	165 mm
	Width 宽	125 mm
	Height 高	175mm
Weight (Approx) 重量 (约)		7.4kg

特性

Capacity 容量(25 °C)	20 hours rate 20小时率	24Ah
	10 hours rate 10小时率	22Ah
	3 hours rate 3小时率	18Ah
	1 hours rate 1小时率	13.2Ah
Internal Resistance 内阻	Full charged Battery 25°C 25°C完全充电	≤14mΩ
Capacity affected By Temperature 不同温度下的放电容量	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	62%

Auto-Discharge 自放电后剩余容量 (25°C)	Capacity after 3 months storage 3个月后		91%
	Capacity after 6 months storage 6个月后		82%
	Capacity after 12 months storage 12个月后		64%
Charge (constant Voltage) 充电方法 (恒压)	Cycle 循环	Initial Voltage 14.4-14.8V/12 (25°C) Charging current less than 4.8A 电压在14.4-14.8V /12V (25°C) 最大电流为4.8A	
	Float 浮充	Voltage 13.5-13.7V /12V (25°C) 电压在13.5-13.7V /12V (25°C)	

● 材质

组成	正极板	负极板	外壳	盖	隔板	安全阀	端子	电解液
原材料	PbO ₂	Pb	ABS	ABS	AGM	橡胶	铜	H ₂ SO ₄

● 恒流放电特性:A(25°C,77°F)

(安培/电池)

终止电压 V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6h	10 h	20 h
9.6V	89.0	66.0	45.5	38.0	27.1	19.9	14.6	10.0	8.80	6.20	4.90	3.89	3.40	2.27	1.23
9.9V	83.5	64.7	45.2	37.4	26.8	19.8	14.5	9.80	8.73	6.17	4.87	3.86	3.39	2.26	1.22
10.2V	78.2	63.0	44.3	36.8	26.5	19.6	14.3	9.60	8.51	6.11	4.84	3.83	3.36	2.23	1.21
10.5V	70.1	58.4	41.2	34.9	25.9	19.3	14.0	9.40	8.21	6.01	4.80	3.80	3.32	2.22	1.20
10.8V	62.0	55.8	38.4	34.0	25.0	19.0	13.7	9.14	7.82	5.89	4.74	3.71	3.27	2.20	1.19

● 恒功率放电特性:W(25°C,77°F)


(瓦特/电池)

终止电压 V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6h	10 h	20 h
9.6V	992	739	523	441	317	234	183	118	104	73.8	58.6	47.9	40.8	26.4	14.6
9.9V	931	724	520	434	314	232	181	116	103	73.4	58.2	47.5	40.6	26.3	14.6
10.2V	872	706	509	426	310	230	179	113	101	72.7	57.8	47.2	40.3	26.0	14.5
10.5V	782	654	474	405	303	226	175	111	97.2	71.6	57.4	46.8	39.8	25.9	14.4
10.8V	691	583	442	394	293	223	172	108	92.6	70.1	56.6	45.6	39.2	25.6	14.3


- 电池的额定运行温度范围是-20°C--55°C。所有的技术数据都是在额定温度25°C条件下测出的。理想的运行温度范围是20°C±5°C。过高温度将缩短电池寿命，过低的温度会降低可用容量。温度的绝对上限是55°C。

产品特性曲线图


■ 不同温度下的浮充寿命




■ 残存容量



■ 定电压和限电流充电特性



■ 容量与温度及放电电流关系



■ 放电特性(25°C)

